

Aplicador de Cola G 250

USO ARTESANAL
40 W



APLICADOR COLA QUENTE ART

Ref.: G-250

Cód.: 19639

Cor: #BLUE

Voltagem: 100-240V (Bi Volt)

Hz: 50-60 Hz

Potência nominal Máxima: 40W

Potência de consumo média: 7W

Temperatura de operação: 195° C

Comprimento/largura: 16.7 cm X 14.3 cm

Unidade de Venda: Peça

LULITEX
Fashion & Crafts

Segurança

icbr
OCP 0052 Compulsório INMETRO

Embalagem Frente:



Características e Atributos: Aplicador de cola quente artesanato. Gatilho longo para melhor manuseio, projetado para aplicações em grandes áreas, bico intercambiável, ideal para colagens diversas.

Composição:

Gatilho: Poliamida;

Cordão elétrico: PVC e latão;

Elementos de aquecimento: PTC;

Plug /Tomada: PVC, latão e metal;

Câmara de aquecimento: Alumínio;

Parafuso: Metal;

Tubo de entrada: Silicone;

Suporte: Metal.



Indicação:

Artigo 18471 - Lulitex
Bastão de Cola Grossa
11.3 mm

Aplicador de Cola G 250

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO

1. Insira o bastão de cola quente Lulitex (11~11.3 mm) na parte de trás do aplicador. Puxe o gatilho até que o bastão esteja firme e inteiramente encaixado na parte de aquecimento do aparelho.
2. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica e deixe aquecer por cerca de 5 minutos antes de iniciar o uso.
3. Após o aquecimento do aparelho, aperte o gatilho lentamente até que a cola passe pelo bico continuamente. Descanse o gatilho para interromper o fluxo.
4. Retire o aparelho da tomada ao finalizar o uso, aguarde esfriar naturalmente para guardar.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, **NÃO UTILIZAR** o equipamento e entrar em contato com a distribuidora.
6. Este produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que possuam capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou ainda com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por um responsável.

CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos mesmo quando o produto não estiver sendo usado. Crianças não devem manusear o produto sem o auxílio de um responsável;
- Deve-se tomar cuidado com o bico do aplicador devido à alta temperatura de trabalho do mesmo. A temperatura de **fusão** do material é de aproximadamente 195° C;
- Em caso de contato acidental, não tente remover a cola. Coloque o ferimento em água fria corrente, imediatamente após o contato;
- Não utilize próximo a locais molhados e úmidos;
- Não manuseie o material em sua posição contrária.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Aplicador de Cola AC 280

USO ARTESANAL
20 W



#PINK
19745



#BLUE
19638

Embalagem Frente:



APLICADOR COLA QUENTE MINI ART

Ref.: AC-280

Voltagem: 100-240V (Bi Volt)

Hz: 50/60Hz

Potência nominal Máxima: 20W

Potência de consumo média: 5W

Temperatura de operação: 165° C

Comprimento/largura: 10.2 cm x 11.2 cm

Unidade de Venda: Peça

Características e Atributos: Aplicador de cola para artesanato. Aparelho compacto, de fácil manuseio, leve, ideal para reparos e colagens artesanais.

Composição:

Gatilho: Poliamida;

Cordão elétrico: PVC e latão;

Elementos de aquecimento: PTC;

Plug /Tomada: PVC, latão e metal;

Câmara de aquecimento: Alumínio;

Parafuso: Metal;

Tubo de entrada: Silicone;

Suporte: Metal.



Indicação:

Artigo 18472 - Lulitex
Bastão de Cola Fina
7,4MM

LULITEX
Fashion & Crafts

Segurança

icbr
OCP 0052 Compulsório INMETRO

Aplicador de Cola AC 280

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO

1. Insira o bastão de cola quente Lulitex (7~7,4 mm) na parte de trás do aplicador. Puxe o gatilho até que o bastão esteja firme e inteiramente encaixado na parte de aquecimento do aparelho.
2. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica e deixe aquecer por cerca de 5 minutos antes de iniciar o uso.
3. Após o aquecimento do aparelho, aperte o gatilho lentamente até que a cola passe pelo bico continuamente. Descanse o gatilho para interromper o fluxo.
4. Retire o aparelho da tomada ao finalizar o uso, aguarde esfriar naturalmente para guardar.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, **NÃO UTILIZAR** o equipamento e entrar em contato com a distribuidora.
6. Este produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que possuam capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou ainda com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por um responsável.

CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos mesmo quando o produto não estiver sendo usado. Crianças não devem manusear o produto sem o auxílio de um responsável;
- Deve-se tomar cuidado com o bico do aplicador devido à alta temperatura de trabalho do mesmo. A temperatura de **fusão** do material é de aproximadamente 165° C;
- Em caso de contato acidental, não tente remover a cola. Coloque o ferimento em água fria corrente, imediatamente após o contato;
- Não utilize próximo a locais molhados e úmidos;
- Não manuseie o material em sua posição contrária.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Aplicador de Cola K 1000



USO PROFISSIONAL
100 W

APLICADOR COLA QUENTE PRO K-1000

Ref.: K-1000

Cód.: 19641

Cor: #GREY

Voltagem: 100-240V (Bi Volt)

Hz: 50-60 Hz

Potência nominal Máxima: 100W

Potência de consumo média: 11W

Temperatura de operação: 195° C

Comprimento/largura: 25 cm x 22.8 cm

Unidade de Venda: Peça

Embalagem Frente:



Características e Atributos: Aplicador de cola quente profissional. Gatilho longo para melhor manuseio, projetado para aplicações em grandes áreas, bico intercambiável, ideal para colagens diversas.

Composição:

Gatilho: Poliamida;

Cordão elétrico: PVC e latão;

Elementos de aquecimento: PTC;

Plug /Tomada: PVC, latão e metal;

Câmara de aquecimento: Alumínio;

Parafuso: Metal;

Tubo de entrada: Silicone;

Suporte: Metal.



Indicação:

Artigo 18471 - Lulitex
Bastão de Cola Grossa
11.3 mm

LULITEX
Fashion & Crafts

Segurança

icbr
OCP 0052 Compulsório INMETRO

Aplicador de Cola K 1000

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO

1. Insira o bastão de cola quente Lulitex (11~11,3 mm) na parte de trás do aplicador. Puxe o gatilho até que o bastão esteja firme e inteiramente encaixado na parte de aquecimento do aparelho.
2. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica. Acione o botão. A luz vermelha significa que o aparelho está ligado, deixe aquecer por cerca de 5 minutos antes de iniciar o uso.
3. Após o aquecimento do aparelho, aperte o gatilho lentamente até que a cola passe pelo bico continuamente. Descanse o gatilho para interromper o fluxo.
4. Retire o aparelho da tomada ao finalizar o uso, aguarde esfriar naturalmente para guardar.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, **NÃO UTILIZAR** o equipamento e entrar em contato com a distribuidora.
6. Este produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que possuam capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou ainda com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por um responsável.

CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos mesmo quando o produto não estiver sendo usado. Crianças não devem manusear o produto sem o auxílio de um responsável;
- Deve-se tomar cuidado com o bico do aplicador devido à alta temperatura de trabalho do mesmo. A temperatura de **fusão** do material é de aproximadamente 195° C;
- Em caso de contato acidental, não tente remover a cola. Coloque o ferimento em água fria corrente, imediatamente após o contato;
- Não utilize próximo a locais molhados e úmidos;
- Não manuseie o material em sua posição contrária.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Aplicador de Cola K 800



USO PROFISSIONAL
80 W

Embalagem Frente:



APLICADOR COLA QUENTE PRO K-800

Ref.: K-800 11~11,5MM #GREY

Cód.: 19640

Cor: #GREY

Voltagem: 100-240V (Bi Volt)

Hz: 50-60 Hz

Potência nominal Máxima: 80W

Potência de consumo média: 11W

Temperatura de operação: 195° C

Comprimento/largura: 22.1 cm x 19.7 cm

Unidade de Venda: Peça

Características e Atributos: Aplicador de cola quente profissional. Gatilho longo para melhor manuseio, projetado para aplicações em grandes áreas, bico intercambiável, ideal para colagens diversas.

Composição:

Gatilho: Poliamida;

Cordão elétrico: PVC e latão;

Elementos de aquecimento: PTC;

Plug /Tomada: PVC, latão e metal;

Câmara de aquecimento: Alumínio;

Parafuso: Metal;

Tubo de entrada: Silicone;

Suporte: Metal.



Indicação:

Artigo 18471 - Lulitex
Bastão de Cola Grossa
11.3 mm

LULITEX
Fashion & Crafts

Segurança

icbr
OCP 0052 Compulsório INMETRO

Aplicador de Cola K 800

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO

1. Insira o bastão de cola quente Lulitex (11 ~ 11,3 mm) na parte de trás do aplicador. Puxe o gatilho até que o bastão esteja firme e inteiramente encaixado na parte de aquecimento do aparelho.
2. Ligue o aparelho em uma tomada elétrica e deixe aquecer por cerca de 5 minutos antes de iniciar o uso.
3. Após o aquecimento do aparelho, aperte o gatilho lentamente até que a cola passe pelo bico continuamente. Descanse o gatilho para interromper o fluxo.
4. Retire o aparelho da tomada ao finalizar o uso, aguarde esfriar naturalmente para guardar.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, **NÃO UTILIZAR** o equipamento e entrar em contato com a distribuidora.
6. Este produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que possuam capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou ainda com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por um responsável.

CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos mesmo quando o produto não estiver sendo usado. Crianças não devem manusear o produto sem o auxílio de um responsável;
- Deve-se tomar cuidado com o bico do aplicador devido à alta temperatura de trabalho do mesmo. A temperatura de **fusão** do material é de aproximadamente 195° C;
- Em caso de contato acidental, não tente remover a cola. Coloque o ferimento em água fria corrente, imediatamente após o contato;
- Não utilizar próximo a locais molhados e úmidos;
- Não manuseie o material em sua posição contrária.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS